

Dipl.-Ing. (FH)

Tilo Gerschler

Meisterbetrieb des Betonstein- und Terrazzoherstellerhandwerks

Gewerbestraße 19 • D-04420 Gewerbeviertel Markranstädt

Telefon: +49 (0)34205 18951

Telefax: +49 (0)34205 18952

<http://www.gerschler.de>

info@gerschler.de



HMK® P 24 Edel-Steinseife

Beschreibung: **HMK® P 24** ist ein milder Naturseifenreiniger, hergestellt aus hochwertigen Naturölen. Diese seit über einem Jahrzehnt unveränderte Formulierung garantiert gründliches Reinigen verbunden mit anhaltender Pflege; nur durch Wischen.

Eigenschaften: Hochaktive Reinigungswirkstoffe lösen den Schmutz von der Oberfläche, so dass er sich leicht aufnehmen lässt. Der beim Wischen zurückbleibende Flüssigkeitsfilm hinterlässt keine Putzstreifen. Die Pflegekomponenten, die sich bei regelmäßiger Verwendung in der Oberfläche anreichern, bewirken, dass der Belag zunehmend schöner wird. Die natürliche Farbstruktur wird hervorgehoben und verleiht der Fläche ein schönes farbintensives und gepflegtes Aussehen. Gleichzeitig wird die Fläche merklich unempfindlicher gegen Flecken und pflegeleicht. **HMK® P 24** ist mildalkalisch (in Konzentrat ca. pH 7,8) und laugt nicht aus. **HMK® P 24** baut keine Schichten auf. Die Bildung von grauen Kalkseifenrückständen wird durch spezielle Zusätze verhindert. Diese Effekte werden von stark fettlösenden Reinigungsmitteln und auslaugenden Schmierseifen nicht erreicht.

Einsatzgebiet: **HMK® P 24** ist die optimale Wischpflege für große Flächen (Reinigungsmaschinen) wie auch im Haushalt, wo mit geringstem Aufwand gepflegte Beläge erhalten werden sollen.

Untergrund: **HMK® P 24** eignet sich für alle wasserfesten Untergründe und wird vorwiegend für Flächen eingesetzt, wo durch die Pflegekomponenten ein besseres Aussehen gewünscht wird. Für alle Natursteine, wie polierter Marmor, geschliffener Kalkstein, Solnhofener Platten, Travertin, Theumaer Schiefer, Anröchter Dolomit, Granit usw. ; auf Keramikbelägen, wie unglasierte Spaltplatten, Klinker, Fliesen, Cotto, Tonfliesen usw.; für Betonsteinfläche, Kunststein, Agglomarmor usw. **HMK® P 24** ist auch sehr gut für lackierte Flächen und Kunststoffe (Küche) geeignet.

Anwendung: Man gibt sparsam (ca. 20-50 ml) **HMK® P 24** dem Wischwasser (ca. 10 Liter) zu. Nicht mit klarem Wasser nachwischen, damit die Pflegekomponenten erhalten bleiben. Bei Erstanwendung, insbesondere bei saugfähigen Belägen, etwas mehr.

Verbrauch: Ein Schuss ins Wischwasser.

Lagerung: Für **HMK® P 24** sind keine besonderen Lagerbedingungen erforderlich. Es sollte für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden.

Sicherheit: **HMK® P 24** enthält keine gesundheitsschädlichen Stoffe und ist deshalb unbedenklich und nicht kennzeichnungspflichtig.

Umweltschutz: **HMK® P 24** ist umweltfreundlich. Die enthaltenen Tenside übertreffen die gesetzlichen Bestimmungen und sind über 90% biologisch abbaubar. Die Verpackung ist aus umweltfreundlichen PE und kann durch Recycling wiederverwertet werden.

Inhaltsstoffe: Tenside, Naturseife, Stellmittel, Parfümöl. UBA-Nr. 1402 0002

Lieferform:

1-Liter-Weißblech-Flaschen:	12 Stück im geprüften Umkarton
5-Liter-Weißblech-Kanister:	4 Stück im geprüften Umkarton
10-Liter-Weißblech-Kanister	lose (alle Verpackungen sind recyclingfähig)

Dieses technische Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Wir bitten alle Angaben über das Arbeiten mit unseren Spezialerzeugnissen den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien anzupassen. Beachten Sie bei der Verarbeitung unserer Spezialerzeugnisse auch das Sicherheitsdatenblatt RL 91/155/EWG.

Quelle: MÖLLER-CHEMIE 08.98